



Max.	Std.	Min.	Micro.	
<b>TSDI</b>	<b>TSDI</b>	<b>TSDI</b>	<b>TSDI</b>	<b>שרף</b>
3300 ליטר	1520 ליטר	790 ליטר	375 ליטר	תפוקת מים <sup>(1)</sup>
<b>FPDI</b>	<b>FPDI</b>	<b>FPDI</b>	<b>FPDI</b>	<b>שרף</b>
3300 ליטר	1520 ליטר	790 ליטר	375 ליטר	תפוקת מים <sup>(1)</sup>
<b>XTDI</b>	<b>XTDI</b>	<b>XTDI</b>	<b>XTDI</b>	<b>שרף</b>
4650 ליטר	2150 ליטר	1100 ליטר	530 ליטר	תפוקת מים <sup>(1)</sup>
<b>UPDI</b>	<b>UPDI</b>	<b>UPDI</b>	<b>UPDI</b>	<b>שרף</b>
4650 ליטר	2150 ליטר	1110 ליטר	530 ליטר	תפוקת מים <sup>(1)</sup>
1000	500	250	125	ספיקה, ליטר/שעה
0.1-20	0.1-20	0.1-20	0.1-20	מוליכות מוצר, <sup>(2)</sup> $\mu\text{S}/\text{cm}$
50	23	12	6	נפח שרף, ליטר
0.3x1.5	0.2x1.2	0.2x1.0	0.2x0.5	גובה x קוטר, מטר
44	24	15	8	משקל <sup>(3)</sup> ק"ג

(1) תפוקה ממוצעת ממי גלם עם תכולת מלחים של 0.45 גרם פחמת הסידן/ליטר.

(2) לקבלת מוליכות נמוכה מ-  $0.1 \mu\text{S}/\text{cm}$  מומלץ להשתמש בשרף UPDI.

(3) נתונים ממוצעים, טמפרטורת עבודה מרבית:  $45^{\circ}\text{C}$ , לחץ עבודה מרבי: 8 אטמ'.